

ATF CVT

聚合日歐系無段自動變速箱油

這是一種全合成變速箱油，精心挑選的高品質聚合基礎油，設計用於大多數CVT變速箱。適用於使用鋼製推帶或鍊條的無段變速器。具有出色的抗磨損保護和穩定的摩擦特性。

應用領域

亞洲車通常會為其變速箱建議特定的 CVT 油液。
挑選優質聚酯基礎油和先進添加劑，可以配製出滿足歐洲和日本 CVT 製造商要求的潤滑油。
該產品可能不適用於某些需要特殊液體的混合動力車輛。

特性

抗磨損保護：顯著延長傳動系統壽命。
摩擦特性：換檔非常平穩，無震動。
延長油品壽命：優異的熱穩定性和氧化穩定性。

規格等級

AUDI TL 52180	HYUNDAI SP-CVT1	RENAULT ELFMATIC
BMW 83 22 2 344 207/ATF 5	JEEP NS-2/CVTF +4	SUBARU E-CVT/HT-CVTF/CVT-II/CV-30
BMW EZL799/EZL799A	KIA SP-CVT1	GM SATURN DEX-CVT
DAIHATSU AMIX CVTF DC/DFE	MAZDA CVT 3320	SUZUKI CVT 3320/4401
DODGE NS-2/CVTF+4	MB 236.20/CVT 28	TOYOTA CVT FE/TC
FORD CVT 23/CVT 30/MERCON C	MINI EZL 799/799A/CVT V1	VOLVO CVT 4959
FORD WSS-M2C-928A/933A	MITSUBISHI CVTF J1/J4/J4+	VW G 052 180 A2
FUJIYUUKO i-CVTF FG	NISSAN NS-1/NS-2/NS-3/MATIC-W	VW G 052 516 A2
HONDA HCF-2/HMMF	PUNCH EZL799/EZL799A	

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
顏色	ASTM D1500		琥珀
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	34.2
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.35
黏度指數	ASTM D2270		189
流動點	ASTM D6892	°C	-45
布式黏度在 -40°C	ASTM D2983	mPa.s	10600
閃火點	ASTM D92	°C	210

我們保留改變產品一般特性的權利，讓我們的客戶受益於最新的技術發展。