

ATF DSG

聚合濕式雙離合器變速箱油

精心挑選高品質聚合基礎油的全合成變速箱油，專為現代乘用車的溼式雙離合變速器 (DCT) 而開發。

主要用於VAG的DSG(直接變速齒輪箱)，也可用於其他6、7速DCT變速箱，例如克萊斯勒與FORD及VOLVO的Powershift、三菱TC-SST、寶馬Drivelogic 7速等。該產品不適用於VW乾式離合器DSG 0AM、02M、02Q和02S等。

應用領域

主要用於VAG的DSG(直接換檔變速箱)，也可用於其他6速DCT變速箱，如克萊斯勒Powershift、福特Powershift、三菱TC-SST、VolvoPowershift、BMWDrivelogic 7速等。
本產品不適用於VW乾式離合器DSG類型0AM、02M、02Q和02S。

特性

抗磨損保護：顯著延長傳動系統壽命。
摩擦特性：換檔非常平穩，無震動。
延長油品壽命：優異的熱穩定性和氧化穩定性。

規格等級

BMW DCTF-1/DCTF-2/MTF LT-5	PSA 9734 S2	RENAULT BOT450 EDC 6-SPEED
CHRYSLER 68044345EA	MITSUBISHI DIAMOND Q. SSTF-1	VOLVO BOT341 #1161838
FERRARI TF DCT-F3	NISSAN R35 SPECIAL	VW G 052 182 A2/G 052 512 A2
FIAT 9.55550-MZ6	PORSCHE 000.043.20	VW G 052 513 A2/G 052 529 A2
FORD WSS-M2C936-A	PORSCHE 000.43.207.29	VW G 055 512 A2/G 055 529 A2
MB 236.21/236.22/236.24/236.25	PORSCHE 000.43.207.30	VW G 055 549 A2/TL 52182

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	38
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
黏度指數	ASTM D2270		170
流動點	ASTM D6892	°C	-50
布式黏度在 -40°C	ASTM D2983	mPa.s	11110
閃火點	ASTM D92	°C	198