

# ATF Multi-Vehicle

## 聚合5號自動變速箱油

精心挑選高品質聚合基礎油的全合成自變速箱油，滿足大多數美國、日本和歐洲製造商的要求。出色的高溫抗氧化穩定性，使換檔平穩順暢，並能有效延長變速箱壽命。

### 應用領域

其多功能性保證了它可以用於大多數乘用汽車、越野車和 SUV 的自動變速箱。

### 特性

摩擦特性：換檔非常平穩，無震動。  
抗磨損保護：顯著延長傳動系統壽命。  
延長油品壽命：優異的熱穩定性和氧化穩定性。

### 規格等級

AISIN-WARNER JWS 3309/3314/3317	FORD MERCON V/WSS-M2C922-A1	PSA P/N Z000169756
ALLISON TES 295	GM DEXRON III-H	TOYOTA TYPE T-IV
BMW ETL 7045E/ETL 8072B	HONDA ATF Z-1	VW G 052 055 A2/G 052 162 A2
BMW LT 71141/LA 2634/ATF6	HYUNDAI SP-III	VW G 052 533 A2/G 052 990 A2
CHRYSLER ATF +3 AND +4	MB 236.3/236.7/236.9/236.10/236.11	VW G 055 025 A2
FIAT 9.55550-AV4	NISSAN MATIC-K/MATIC-W	

### 性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
顏色	Visual		紅色
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	32.7
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.02
黏度指數	ASTM D2270		184
流動點	ASTM D6892	°C	-48
布式黏度在 -40°C	ASTM D2983	mPa.s	12000
閃火點	ASTM D92	°C	218