

ATF 6HP

聚合歐系6速自動變速箱油

這是一種全合成變速箱油，精心挑選高品質聚合基礎油，專為ZF 6自動變速箱而開發。其特殊配方確保順暢運行和平穩換檔。

應用領域

主要用於 BMW、Jaguar 和 Land Rover 所安裝的 ZF-6 速自動變速箱，也適用於其他推薦此類液體的 OEM（例如 Audi Quattro）。

特性

抗磨損保護：顯著延長傳動系統壽命。
摩擦特性：換檔非常平穩，無震動。
延長油品壽命：優異的熱穩定性和氧化穩定性。

規格等級

AML 4G4319A509/AA/S	JAGUAR FLUID 8432
BENTLEY PY112995PA	LAND ROVER TYK500050
BMW 83220142516	MASERATI 231603
BMW M-1375.4	VW G 055 005 A2
HYUNDAI 040000C90SG	ZF TE-ML 11

性狀數據

測試項目	測試方法	單位	結果
顏色	ASTM D1500		琥珀
密度在 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
運動黏度在 40°C	ASTM D445	mm ² /s	31
運動黏度在 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.2
黏度指數	ASTM D2270		153
流動點	ASTM D6892	°C	-48
布式黏度在 -40°C	ASTM D2983	mPa.s	9500
閃火點	ASTM D92	°C	202